

PM-660 AQUA-STOP

VEDANTE DE FUGAS

PM-660 AQUA-STOP: Produto para tapar poros ou pequenas fissuras na superfície ou no circuito hidráulico da piscina ou do spa. Produto de eficácia espectacular.



MODO E DOSE DE EMPREGO:

- Apagar a bomba da piscina.
- Coloque o filtro na posição BY-PASS ou RECIRCULAÇÃO. **É IMPORTANTE QUE O PRODUTO NÃO PASSASSE POR O FILTRO.**
- Adicionar 1 L/75 m³ de água. Deixe por 40 minutos. Depois acender a bomba durante pelo menos 8 horas em modo BY-PASS.
- Verificar o nível de água e após 24 horas verificar se há variado.
- Uma vez que o produto tem atuado se pode colocar a chave na posição normal do filtro. Após 24 horas de adição do produto e pode nadar na água da piscina.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aparência: Líquido viscoso claro
- Cheiro: Inodoro
- Densidade relativa: 1.50 – 1.55
- pH: 12 – 13
- Solubilidade em água: miscível em todas as proporções

INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE SEGURANÇA:

- Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Use luvas de proteção e proteja os olhos/rosto.
- **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.
- Eliminar o conteúdo/recipiente como resíduos perigosos em um ponto de coleção habilitado em seu município.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem de 1,5 Kg.